



LOGO-FLEX Klebetechnik GmbH- Glockenstahlstr. 7 - 42855 Remscheid
Tel.+49 (0)2191 8844-0 Fax:+49 (0)2191 8844-77 www.logo-flex.de
Amtsgericht Wuppertal HRB 22005 - UStIDNr. DE815086375

## Logo-fix 421

Данная лента обладает хорошими клеящими свойствами ко многим поверхностям, даже таким сложным для приклеивания как шлифованное ДСП, МДФ, ДВП, мебельная фанера, полистиролы.

На отрыв и сдвиг лента имеет гарантированные и стабильные свойства адгезии. Лента разработана для приклеивания на шлифованное ДСП, МДФ, ДВП, мебельную фанеру, полистиролы сследующих материалов:

- листовой искусственный камень;
- пластики HPL;
- пластики ABS высокий глянец.





Толщина — 0,12 мм Тип клея — модифицированный акрилат Основа ленты — специальная бумага Защитный слой — белая силиконизированная бумага Температурный диапазон — -40С до +90С Температура приклеивания — +15С до +40С

Хранение:При нормальных условиях (50% влажности и температуре 20 С) лента может храниться в течение 24 месяцев в заводской упаковке.

Производитель:LOGO-FLEX (Германия). Продукция сертифицирована.