

Logo-fix 433

Лента фолио (двухсторонний скотч) - имеет хорошую сопротивляемость к старению и ультрафиолету, и противостоит резкому изменению температур. Высокие клеящие свойства дают превосходную адгезию практически к любым материалам. Используется для монтажа различных материалов от стекла до полиэтилена, от кальки до картона. Производства самоклеящейся продукции из полиэстера, полиэтилена, ПВХ, ткани, металла, бумаги и различных плёнок.



- клей модифицированный акрилат;
 - носитель - специальная бумага;
 - толщина 0,10 мм;
 - ширина 4 мм, 9мм в рулоне 50 метров;
- прокладка: силиконовая бумага жёлтая или белая
 - температура - 40C +100C;

Адгезия на отрыв (к стали после выдержки в течение суток под углом 180° при скорости 300 мм/мин и температуре 23C) – 24Н/25мм

Рекомендации к использованию.

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и не содержать на себе: пыли, жира, следов смазочных материалов, растворителей.

Хранение

При обычных условиях хранения (±50% относительной влажности и около 20°C) в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев после поступления к покупателю).

Примечание

В связи с большим разнообразием материалов и условий, технические данные, сообщаемые нами, не гарантируют успешное применение нашего продукта и мы рекомендуем перед употреблением произвести тест на применимость в реальных условиях.

При использовании продукта соблюдайте общепринятые условия применения клеящих продуктов.

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Ограничение опасных веществ

** Finat-Европейское объединение производителей самоклеящихся продуктов