

Logo-fix 520/422
 Logo-fix 422



LOGO FIX 520 и LOGO-FIX 422 — двусторонняя клеящая лента с носителем из специального нетканного материала покрытого эмульсионным акриловым клеем. Ленты характеризуются высокой начальной клейкостью и высокой адгезией что позволяет использовать их для склеивания различных материалов с различными поверхностями.

Использование

Предназначаются для бумаги, пластика, стекла, стали

Технические данные	
Клей	Модифицированная акриловая эмульсия
Носитель	Нетканый материал
Толщина Без защиты	0.10мм* ± (0.01)
Защита	Белая или коричневая силиконизированная бумага
Первоначальное приклеивание (Finat 9)	≥ 20 N/25mm
Сила приклеивания к стали	≥ 20 N/25mm
<i>предел прочности на срез</i>	≥ 24 часа
Область рабочих температур	
Короткосрочно	-40°C - +100°C
Долгосрочно	-30°C - +70°C

Характеристики клея

Запрещенных веществ в соответствии с директивой RoHS (2002/95/EC) и 2006/122/EG (PFOS) этот продукт не содержит.

Первоначальное приклеивание	хорошее
Сила приклеивания	хорошее
Предел прочности на срез	хорошее
Устойчивость к старению	хорошее
Адаптация к поверхности	хорошая
Сила приклеивания на поверхности	
Гладкие	отличное
шероховатые	хорошее

Приклеивание к материалам

металл	отличное
Высоко энергетические полимеры (PVC,ABS)	хорошее
Низко энергетические полимеры (PE,PP,...)	посредственное
Вспененные материалы	хорошее
Резина	посредственное
Ткань	отличное
Стекло, керамика	отличное

Рекомендации к использованию.

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и не содержать на себе: пыли, жира, следов смазочных материалов, растворителей.

Хранение

При обычных условиях хранения ($\pm 50\%$ относительной влажности и около 20°C) в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев после поступления к покупателю).

Примечание

В связи с большим разнообразием материалов и условий, технические данные, сообщаемые нами, не гарантируют успешное применение нашего продукта и мы рекомендуем перед употреблением произвести тест на применимость в реальных условиях.

При использовании продукта соблюдайте общепринятые условия применения клеящих продуктов.

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Ограничение опасных веществ

** Finat-Европейское объединение производителей самоклеящихся продуктов